

BCS 740 PS Tohjulstraktor Honda GX390

Produktnummer: 8C8CF3B0N

BCS 740 PowerSafe tohjulstraktor har 3 gir forover og 3 gir bakover, vendegir og PowerSafe kløtsj. Tohjulstraktoren leveres med en Honda GX390 bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk, differensial med sperre og parkeringsbrems på begge hjulene.

BCS 740 PowerSafe Reversible har 3 gir forover og 3 gir bakover, vendegir og PowerSafe kløtsj. Den leveres med en Honda GX390 bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk, differensial med sperre og parkeringsbrems på begge hjulene. Styret er godt avvibrert og kan justeres i høyden og sideveis og kan dreies 180° slik at man kan bruke bakmontert tilbehør som f. eks. jordfreser. Tilbehør finner du i oversikten.



- Honda GX390 4-takt bensinmotor
- Motorstyrke 8.7 kW / 11.7 Hk
- Snorstart
- PowerSafe-kløtsj
- 3 gir forover og 3 gir revers
- Differensial med sperre
- Vendegir
- Styringsbrems på hvert hjul
- Styret kan snus 180°
- Hjulstørrelse 5 x 10.00" traktormønster
- Vekt ca. 107 kg

Maksimer Produktiviteten med BCS 740 Tohjulstraktor – En Kraftpakke av Allsidighet

BCS 740 tohjulstraktor representerer det ypperste innen fleksibilitet og effektivitet for en rekke arbeidsoppgaver. Dette er maskinen for deg som krever høy ytelse, pålitelighet og brukervennlighet, pakket inn i en robust og manøvrerbar design. BCS 740 er designet for å overvinne enhver utfordring, og den gjør arbeidet raskere, enklere og mer produktivt.

Hovedegenskaper:

- **Kraftig Motor:** Utrustet med en Honda høyeffektsmotor som sikrer uovertruffen kraft og ytelse, selv under de mest krevende forhold.
- **Ekstrem Allsidighet:** Med et bredt spekter av tilgjengelige vedlegg, fra ploger og harver til fresere og slåmaskiner, kan BCS 740 enkelt tilpasses ethvert behov og arbeidskrav.
- **Enkel i Bruk:** Den intuitive designen og enkle kontrollene gjør BCS 740 tilgjengelig for alle brukernivåer, samtidig som den reduserer tretthet og øker komforten under lange arbeidsøkter.
- **Utmerket Manøvrerbarhet:** Den kompakte størrelsen kombinert med overlegen balanse gjør denne tohjulstraktoren lett å manøvrere i trange rom og over ulendt terreng.
- **Holdbar og Pålitelig:** Bygget for å tåle tøffe arbeidsforhold med materialer av høy kvalitet og solid konstruksjon, sikrer BCS 740 langvarig ytelse og minimalt vedlikehold.

Ideell for:

- Profesjonelle landskapsarkitekter og gartnere
- Landbruksbedrifter
- Kommunale og offentlige vedlikeholdsarbeidere
- Eiendomsforvaltere med store områder
- Entusiaster innen hagebruk og selvforsyning

Med BCS 740 tohjulstraktor i ditt arbeidsarsenal, vil du oppleve en ny standard av effektivitet. Denne maskinen er ikke bare en investering i din produktivitet, men også i kvaliteten på arbeidet du utfører. Velg BCS 740 for en uovertruffen kombinasjon av kraft, allsidighet og pålitelighet, og se arbeidet ditt transformeres.

Fordeler med BCS sin patenterte PowerSafe-Clutch:

Denne BCS tohjulstraktoren er utstyrt med den eksklusive PowerSafe®-clutchen med stålskiver i oljebad og flensen direkte koblet til motoren, som gir føreren en rekke konkrete fordeler.

Pålitelighet vedlikeholdsfri hydraulisk clutch.

Praktisk talt ubegrenset varighet selv med mye ulike redskaper koblet til og ytelsen er høy.

Under arbeid

Ingen overoppheting selv når maskinen blir presset over lengre tid.

Ingen reduksjon i ytelse ved noen driftstemperatur.

Komfort

Skånsomt og progressivt inngrep av clutchspaken, samt minimal kraft som kreves for å holde sikkerhetshåndtaket trykket ned.

Eliminering av problemer engasjering av clutch.

Sikkerhet

Umiddelbar avstenging av maskin og redskap hvis styret slippes. Motoren fortsetter imidlertid å gå.

Kontrollert bevegelse gjennom de desmodromiske systemet for å forhindre at arbeidet gjenopptas ved et uhell.

Garanti

Forlengt til 5 år på hele PowerSafe®-clutchen.

MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

Type	Bensin
Motor	Honda GX390
Effektforbruk	8.7 kW
Motoreffekt	11.7 Hk
Slagvolum	389 cc
Takt	4
Antall sylindre	1
Starter	Snor
Oljetank	1.1 liter
Drivstofftank	6.1 liter
Forbruk	3.5 l/time
Motorolje	SAE 10W-30
Tennplugg	BPR6ES
Girkasse	Mekanisk, med gir og snekkedrev i oljebad.
Hastighet forover	1.26 / 2.92 / 4.30 km/t
Hastighet bakover	1.33 / 3.08 / 4.53 km/t
Vendegir	Ja, mekanisk på håndtaket
Differensial	Med sperre
Kløtsj	PowerSafe, hydraulisk med manuell styring
Bremser	Uavhengige på begge hjulene og parkeringsbrems
Gir forover	3

Gir bakover	3
Girkasseolje	Powerlube W7 SAE 80W (API GL-4 / GL-5)
Girkassetank	2.6 liter
Hjul	5.00 x 10.00"
Håndtak	Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde, sideveis og reversibel
Lengde	200 cm
Bredde	51 - 58 cm
Høyde	100 - 150 cm
Vekt	110 kg
Sikkerhet	I samsvar med EN 12733-forskriften
Garanti	12 måneder
Produksjonsland	Italia
Pakkelengde	115 cm
Pakkebredde	75 cm
Pakkehøyde	120 cm
Pakkevekt	120 kg



Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=8C8CF3B0N>