

# BCS Vivid 35 Traktor

Produktnummer: B0C01111

BCS Vivid er en traktor som er godt egnet til alt fra jorddyrking til snørydding av små områder takket være sin størrelse og styre egenskaper. Kompakttraktoren blir brukt av entreprenører, anleggsgartnere og den kommunalesektoren til all slags arbeid som snøbrøyting, feiing, sandstrøing og vedlikeholdsarbeid på sykkelstier, gang og fortau.

BCS Vivid 35 er en traktor som er godt egnet til alt fra jorddyrking til snørydding av små områder takket være sin størrelse og styre egenskaper. Kompakttraktoren blir brukt av entreprenører, anleggsgartnere og den kommunalesektoren til all slags arbeid som snøbrøyting, feiing, sandstrøing og vedlikeholdsarbeid på sykkelstier, gang og fortau. Traktoren leveres med firehjulsstyring og har en svingradius på kun 2,7 meter. Maskinen har clutchfritt vendegir, 12 forover + 12 gir revers med hastigheter opptil 30 km/t. Det lave tyngdepunktet og gunstige vektfordelingen gjør kommunaltraktoren velegnet i brattlendt terreng og trange byområder. Fruktraktoren kan leveres med førerhus med masse utstyr, frontlaster og en mengde ulike hjul som gjør den passer all type bruk.



## Motor – Kraftig og Lavtforbruk

Vivid 35 traktor kommer med en 1,3 liter Kohler-motor som yter 25.6 Hk. Motoren oppfyller alle utslippskrav og har lavt forbruk. Motorens motroterende aksler reduserer vibrasjoner som gir mindre støy og bedre driftskomfort.

## Girkasse – Synkronisert, Høy Kraft og Lav Støy

Girkasse til Vivid 35 er bygd med spiralforemte gir for å gi maksimal kraft og redusere støyen til et minimum. De 24 girene på den synkroniserte girboksen med vendegir gir alltid riktig hastighet til de ulike oppgavene traktoren skal utføre.

Den tørre dobbeltvirkende kløtsjen er pedalstyrt for girkassen og manuell for kraftuttaket. Planetgirene på bakhjulene reduserer de totale dimensjonene og maksimerer dreiemomentoverføringen. Maskinen har firehjulsdrift med frakoblingsbar foraksel.

## PTO og Hydraulikksystem

Den bakre kraftuttaket er ved 540 rpm, uavhengig av girkassen og synkronisert med alle fremdriftshastigheter. Den solide hydrauliske bakløften er avhengig av praktiske og allsidige koblinger for å tilpasse seg raskt og enkelt til alt utstyr på markedet.

Som ekstrautstyr kan Vivid utstyres med en funksjonell frontløft med kraftuttak foran.

Hydrauliske systemet har en høy ytelse og gir et trykk på hele 19,3 l/min og 110 bar sikrer maksimal manøvrerbarhet på rattet.

## Kjørestilling – Ergonomisk Kontrollpanel og Hydrostatisk Styring

Kjørestillingen er spesialtilpasset på føreren med ergonomiske kontroller som er lette å finne og aktivere for føreren. Den hydrostatiske styringen sørger for maksimal manøvrerbarhet og lave svingradier.

## Aktiv og Passiv Sikkerhet

Bremsene med flere skiver garanterer fullstendig sikker under bremsing. Differensialås bak og mekanisk styring gjør at traktoren alltid kan kjøre uansett forhold. Veltebøylen og sikkerhetsbeltene på setet beskytter føreren. Det er også mulighet for å montere på en førerkabin, som total sikrer føreren.

### MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseTilkobling

Type	Diesel
Motor	Kohler KDW 1404
Effektforbruk	18.8 kW
Motoreffekt	25.6 Hk
Slagvolum	1372 cc
Antall sylindre	4
Starter	Elektrisk
Utslippsklasse	Steg 5
Nominell turtall	3000 rpm
Maksimal dreiemoment	78 Nm
Maksimal omdreining	2000 rpm
Kjøling	Væske
Drivstoff	Diesel
Drivstofftank	26 liter
Girkasse	12 + 12
Vendegir	Synkronisert med girkassen
Kløtsj	Dobbeldisk
Bremser	Skivebremser virkende på bakhjul
Minimal hastighet	0.6 km/t
Maksimal hastighet	30 km/t
Styring	Servostyring
Sete	Komfortabelt med sikkerhetssele
Instrumentpanel	Elektronisk timeteller, motor temperaturmåler, varsellamper og lydalarm
Ratt	Justerbart
Elektrisk system	45 Ah / 12 V batteri
Førerhus	Nei
Chassis	Forhjulstyring
Drift	Firehjulstrekk
OS-Ramme	Nei

<b>Reversibel</b>	Nei
<b>PTO</b>	540 synkronisert med hastigheten
<b>Oljekapasitet</b>	19.3 l/min
<b>Løftekapasitet</b>	750 kg
<b>Hengerfeste</b>	Bakmontert med høydejustering og foran
<b>Lengde</b>	271 cm
<b>Bredde</b>	96 - 140 cm
<b>Høyde</b>	251 cm
<b>Vekt med veltebøyle</b>	1100 kg
<b>Produksjonsland</b>	Italia
<b>Hydraulikkuttak</b>	1 dobbeltvirkende



Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=B0C01111>