

Ferrari 380 Stargate PS Hydrostatisk

Tohjulstraktor

Produktnummer: TCNCF3F0N

Ferrari 380HY StarGate er en tohjulstraktor med hydrostatisk girkasse som kan brukes med utstyr som jordfreser, rotorharv, slåttebjelke, tilhenger, beitepusser, roterende plog og mye mer.

Ferrari 380 Stargate HY PowerSafe tohjulstraktor med trinnløs hydrostatisk girkasse, vendegir og PowerSafe-kløtsj. Tohjulstraktoren leveres med en Honda GX390 bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk. Maskinen har differensial med sperre og styringsbrems på begge hjulene. Styret er godt avvibrert og kan justeres i høyden, sideveis og dreies 180 grader slik at man kan bruke bakmontert tilbehør som f.eks. jordfreser, tilhenger og ploger. Det er en rekke utstyr som passer denne tohjulstraktoren, og en oversikt over dette finner du under tilbehør til tohjulstraktorer.



- Honda GX390 bensinmotor
- Motorstyrke 8.7 kW / 11.7 Hk
- Snorstart
- PowerSafe-kløtsj
- Hydrostatisk girkasse
- Differensial med sperre
- Vendegir
- Styret kan snus 180°
- Styringsbrems på hvert hjul
- Hjulstørrelse 5.00 - 10.00"
- Vekt ca. 144 kg

Fordeler med Ferrari sin patenterte PowerSafe-Clutch:

Denne Ferrari slåmaskinen er utstyrt med den eksklusive PowerSafe®-clutchen med stålskiver i oljebad og flensen direkte koblet til motoren, som gir føreren en rekke konkrete fordeler.

Pålitelighet vedlikeholdsfri hydraulisk clutch

Praktisk talt ubegrenset varighet selv med mye ulike redskaper koblet til og ytelsen er høy.

Under arbeid

Ingen overoppheting selv når maskinen blir presset over lengre tid. Ingen reduksjon i ytelse ved noen driftstemperatur.

Komfort

Skånsomt og progressivt inngrep av clutchspaken, samt minimal kraft som kreves for å holde sikkerhetshåndtaket trykket ned. Eliminering av problemer engasjering av clutch.

Sikkerhet

Umiddelbar avstenging av maskin og redskap hvis styret slippes. Motoren fortsetter imidlertid å gå. Kontrollert bevegelse gjennom de desmodromiske systemet for å forhindre at arbeidet gjenopptas ved et uhell.

Garanti

Forlenget til 5 år på hele PowerSafe®-clutchen.

MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

Type	Bensin
Motor	Honda GX390
Effektforbruk	8.7 kW
Motoreffekt	11.7 Hk
Slagvolum	389 cc
Takt	4
Antall sylindre	1
Starter	Snor
Oljetank	1.1 liter
Effekt	8.7 W
Drivstofftank	6.1 liter
Forbruk	3.5 l/time
Motorolje	SAE 10W-30
Tennplugg	BPR6ES
Girkasse	Hydrostatisk, med snekkedrev i oljebad
Hastighet forover	4.7 km/t
Hastighet bakover	4 km/t
Vendegir	Ja, hydrostatisk
Differensial	Med sperre
Kløtsj	PowerSafe, hydraulisk med manuell styring
Bremser	Kløtsj/brems-system på begge hjulene og automatisk parkeringsbrems
Gir forover	1
Gir bakover	1
Girkasseolje	Powerlube H3 SAE 15W-40 (ACEA A3-08/B3-08, API SL/CF, API EC I, VW 500/505.00)
Girkassetank	4.3 liter
Hjul	5.00 x 10.00"
Håndtak	Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde, sideveis og reversibel
Lengde	180 cm
Bredde	57 - 65 cm
Høyde	100 - 150 cm
Vekt	144 kg
Sikkerhet	I samsvar med EN 12733-forskriften
Garanti	12 måneder
Produksjonsland	Italia
Pakkelengde	120 cm
Pakkebredde	80 cm
Pakkehøyde	120 cm

Pakkevekt

160 kg



Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=TCNCF3F0N>