

BCS 780 Stargate Hydrostatisk PowerSafe

Tohjulstraktor

Produktnummer: 8CGCF3F0N

BCS 780 Stargate er en effektiv og kraftig hydrostatisk tohjulstraktor med Honda motor. Tohjulstraktoren er enkelt å bruke og kan brukes med masse redskaper som blant annet gressklipper, feiebørste, plog, harv og snøfreser.

BCS 780 PowerSafe tohjulstraktor med trinnløs hydrostatisk girkasse og vendegir, samt PowerSafe kløtsj. Tohjulstraktoren leveres med en Honda GX390 bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk, differensial med sperre og parkeringsbrems på begge hjulene.

- Honda GX390 bensinmotor
- Motorkraft 8.7 kW / 11.7 Hk
- Snorstart
- Hydrostatisk girkasse
- Brems på hvert hjul
- Vendegir
- Vekt 144 kg

BCS 780 Stargate – din uunnværlige partner i jordbruk og landskapspleie. Denne hydrostatiske tohjulstraktoren representerer en fusjon av kraft, pålitelighet og innovativ teknologi, designet for å møte de mest krevende oppgavene på gården eller i hagen.

Tohjulstraktor for de fleste arbeidsoppgaver

Med sin avanserte hydrostatiske girkasse tilbyr BCS 780 Stargate en jevn og enkel kontroll over hastigheten, slik at du kan tilpasse maskinens drift etter oppgavens natur uten å stoppe for girskift. Dette gjør den ideell for en rekke arbeidsoppgaver, fra jordfresing og pløying til klipping og snørydding.

Kraften i BCS 780 Stargate kommer fra en Honda motor designet for lang levetid og eksepsjonell ytelse under alle forhold. Enten du arbeider med hard jord eller utfører finjustert landskapsarbeid, leverer denne tohjulstraktoren den nødvendige kraften uten kompromiss.

Ergonomisk design og brukervennlighet står i sentrum for BCS 780 Stargate tohjulstraktor. Med justerbare håndtak som kan tilpasses enhver bruker, reduseres tretthet, og komforten maksimeres gjennom lange arbeidsøkter. Enkel tilgang til servicepunkter over hele landet sikrer du at maskinen alltid er klar for arbeid, og reduserer nedetid.

Ikke bare er BCS 780 Stargate en kraftpakke av en maskin, men den er også designet med tanke på bærekraft. Dens effektive motor reduserer utslipp, mens den robuste konstruksjon sikrer lang levetid og reduserer behovet for hyppige erstatninger. Maskin leveres med BCS sin patenterte kløtsj i oljebad med 5 års garanti.

Fordeler med BCS sin patenterte PowerSafe Clutch:

Denne BCS slåmaskinen er utstyrt med den eksklusive PowerSafe®-clutchen med stålskiver i oljebad og flensen direkte koblet til motoren, som gir føreren en rekke konkrete fordeler.

Pålitelighet Vedlikeholdsfri hydraulisk clutch

Praktisk talt ubegrenset varighet selv med mye ulike redskaper koblet til og ytelsen er høy.



Under arbeid

Ingen overoppheting selv når maskinen blir presset over lengre tid. Ingen reduksjon i ytelse ved noen driftstemperatur.

Komfort

Skånsomt og progressivt inngrep av clutchspaken, samt minimal kraft som kreves for å holde sikkerhetshåndtaket trykket ned. Eliminering av problemer engasjering av clutch.

Sikkerhet

Umiddelbar avstenging av maskin og redskap hvis styret slippes. Motoren fortsetter imidlertid å gå. Kontrollert bevegelse gjennom det desmodromiske systemet for å forhindre at arbeidet gjenopptas ved et uhell.

Garanti

Forlengt til 5 år på hele PowerSafe®-clutchen.

MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

Type	Bensin
Motor	Honda GX390
Effektforbruk	8.7 kW
Motoreffekt	11.7 Hk
Slagvolum	389 cc
Takt	4
Antall sylindre	1
Starter	Snor
Oljetank	1.1 liter
Drivstofftank	6.1 liter
Forbruk	3.5 l/time
Motorolje	SAE 10W-30
Tennplugg	BPR6ES
Girkasse	Hydrostatisk, med snekkedrev i oljebad
Hastighet forover	4.8 km/t
Hastighet bakover	4.2 km/t
Vendegir	Ja, hydrostatisk
Differensial	Med sperre
Kløtsj	PowerSafe, hydraulisk med manuell styring
Bremser	Kløtsj/bremse-system på begge hjulene og automatisk parkeringsbrems
Gir forover	1
Gir bakover	1
Girkasseolje	Powerlube H3 SAE 15W-40 (ACEA A3-08/B3-08, API SL/CF, API EC I, VW 500/505.00)
Girkassetank	4.3 liter
Hjul	5.00 x 10.00"
Håndtak	Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde, sideveis og reversibel

Lengde	180 cm
Bredde	57 - 65 cm
Høyde	100 - 150 cm
Vekt	144 kg
Sikkerhet	I samsvar med EN 12733-forskriften
Garanti	12 måneder
Produksjonsland	Italia
Pakkelengde	120 cm
Pakkebredde	80 cm
Pakkehøyde	120 cm
Pakkevekt	160 kg



Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=8CGCF3F0N>