

CVE JC300H Stolpebanker

Produktnummer: CVEJC300H

CVE JC300H er effektiv og kraftig stolpebanker med Honda motor som løser oppgaven enkelt og med mindre belastning for kroppen enn manuelle stolpebankere eller slegger. Stolpebankeren blir levert med 100 mm og adaptore som passer til påler på 20-45, 45-60 og 60-78 mm. Leveres med koffert med hjul.

CVE JC300H er en bensindrevet stolpebanker med Honda GX35 4-takts motor. Stolpebankeren passer til mye ulike arbeid og kan brukes på både trestolper og metallgjerder. Bensindrevet stolpebanker lar deg utføre jobbene som de er beregnet for enkelt og raskt, og dermed oppnå store besparelser i tid og penger. På samme måte gir det en stor reduksjon i den fysiske innsatsen som kreves av operatørene, og gir derfor store fordeler for helsen deres. Resultatene som tilbys av disse stolpebankerne er profesjonelt ved en ren finish, uten brudd og feil i øvre del av elementer som skal bankes og spikres.

CVE Stolpebanker er lett og bærbar, samtidig som den er kraftig nok til å kjøre stolper ned i det hardeste underlaget i løpet av sekunder. Maskinen har en maksimal kapasitet på Ø100 mm runde stolper, og er godt egnet for bruk på alle materieller som tre, metall og plast. Den bruker luftkompresjonsteknikk for å utøve et kraftig slag til toppen av stolpen. Dette skaper en vibrasjon i stolpen som gjør at jorda blir flytende. Kombinasjonen av slag og vibrasjon gjør at stolpen beveger seg enkelt og raskt ned i bakken.



- Honda GX35 4-taktsmotor - 1.1 kW / 1.3 Hk
- Slagkraft 32 - 55 Joules
- Slagintensitet 1500 - 2000 slag/min
- Stolpediameter 100 mm + adaptore 20-45, 45-60 og 60-78 mm
- Forbruk 0.71 liter per time ved 7000 rpm
- Maksimum høyde 3 meter
- Innebygd timeteller
- Størrelse 85x34x48 cm
- Vekt 17.5 kg
- Produsert i Spania

De vanligste bruksområdene til stolpebankeren er:

- Spikre hakker
- Sette opp skilt og plakater
- Bygging av gjerder
- Sette opp støtter i drivhus
- Dannelse av støttesystemer i vingårder
- Plassering av espalier i fruktplantasjer
- Bygging av innhegninger, porter og gjerder
- Montering av telt
- Omsorg for gårder og deres grenseområder
- Gjerder innen landbruk, landlig og sentrale strøk
- Installasjoner av husdyrbruk med stolper
- Jordprøvetaking

MotorEgenskaperDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

Type	Bensin
Motor	Honda GX35
Effektforbruk	1.1 kW
Motoreffekt	1.3 Hk
Slagvolum	35.8 cc
Takt	4
Antall sylindre	1
Starter	Snor
Oljetank	0.1 liter
Drivstoff	Bensin
Drivstofftank	0.63 liter
Forbruk	0.71 l/time
Slagkraft	32 - 55 Joules
Slagintensitet	1500 - 1800 slag/min
Lengde	85 cm
Bredde	34 cm
Høyde	48 cm
Vekt	17.5 kg
Garanti	12 måneder
Produksjonsland	Spania
Pakkelengde	85 cm
Pakkebredde	47 cm
Pakkehøyde	33 cm
Pakkevekt	20 kg





Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=CVEJC300H>